

# CWM 750 M-F

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 204452

## Nejdůležitější znaky

Stacionární konvektory s vysokým topným výkonem

---

Mechanický regulátor teploty

---

Nejvyšší provozní bezpečnost zajišťuje vestavěný polohový spínač jako ochrana proti převrácení

---

Rukojeť a nožky s kolečky

---

Vypínač/spínač ve všech pólech

---

Trubkové topné těleso z nerezové oceli s ocelovými lamelami





Typ	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Číslo obj.	204452	204453	204454

## Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Připojovací příkon	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Výška	546 mm	546 mm	546 mm
Šířka	426 mm	426 mm	582 mm
Hloubka	305 mm	305 mm	305 mm
Hmotnost	5,00 kg	5,00 kg	6,50 kg



Typ	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Číslo obj.	204455	204456	204457

**Technická data**

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	8,7 A	10,9 A	13 A
Připojovací příkon	2 kW	2,5 kW	3 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Výška	546 mm	546 mm	546 mm
Šířka	738 mm	894 mm	1050 mm
Hloubka	305 mm	305 mm	305 mm
Hmotnost	8,70 kg	9,00 kg	10,30 kg

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Hloubka a výška včetně nožek s kolečky

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.